

POLYKIT is in het laboratorium en in de praktijk, jarenlang onderzocht door verschillende instituten, waaronder het T.N.O. te Delft. POLYKIT is opgebouwd uit verschillende polymere kunststoffen. Het is een met water te verdunnen witgekleurde emulsie. Polykit droogt kleurloos op en kan enkele jaren worden bewaard, mits de stof tegen uitdroging en bevriezing wordt beschermd. POLYKIT vereijdt en verbetert alle beton- en mortelproducten.

POLYKIT kan via het aanmaakwater of ook onverdund, worden toegevoegd aan cementzand, kalkzand, gipscement-kwartszand en andere zandmengsels. POLYKIT verlaagt de **water-cementfactor**. POLYKIT verbetert de **dichtheid, sterkte, hechting, slijvastheid en weerstand** tegen chemicaliën, zouten en olieën. POLYKIT en POLYKIT P-1 zijn onmisbaar bij de oplossing van **vochtproblemen**. Polykit-species verharde in de kuip niet sneller dan normale cementzand-species. Na harding zijn Polykit-species zeer sterk, tot meer dan 10x zo sterk als gewone species zonder POLYKIT. Betalve POLYKIT zijn de speciale soorten, POLYKIT P-1 en P-2 ontwikkeld voor resp. waterdichte muren en verflingen.

Toepassing: Als toevoeging aan de mortel, tot 20% van het cementgewicht. Verhoogt hechting, sterkteslijvastheid, waterdichtheid en chemische weerstand van cement, kalk- en gipsmortels. Polykit P-1. Voor het afdoen van buitenmuren tegen regen doorslag (gasdoorlatend). Polykit P-2. Als lijn voor vaste vloerbedekking, hardboard, hout, papier, schuimplastic, kunstlegels, etc.

Verpakking: emmers van 1 kg, 5 kg en 12,5 kg en vaten.

Houdbaarheid: 5 jaar, vorstvrij bewaren.

Gebruiksaanwijzing

Het te verven oppervlak vrij maken van vet, vuil en loszittende onderlagen.
Vóór het gebruik goed omroeren.

Na gebruik de borstel reinigen met water.
Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Neoflex E-5 verdund met 15% water.

Extra bescherming tegen vuil en vet bijvoorbeeld in keukens. Is mogelijk door een laag Polykit over Neoflex latex aan te brengen.

Bescherm vloeren en meubels tijdens het verven voor verfspatten. Gedroogde verf is moeilijk te verwijderen.

Verbruik:
kg Neoflex voor 3 tot 4 m²

Houdbaarheid:
In gesloten verpakking 5 jaar.
Tegen vorst beschermen.

Vertinnen met vertinningsel:
1,5 kg Edelcoat + 1 kg Polykit. Mengen met eventueel iets water tot pap.
Aanbrengen met liuwagen.

Het aanbrengen van het 3 x 1 systeem op uw woning en de toepassing van Polykit, moeten in principe door uzelf of onder uw directe supervisie worden uitgevoerd. Wij demonstreren u hoe het moet en wij begeleiden en keuren uw werk.

Beproefd door T. N. O.



Buiten bereik van kinderen en dieren houden.
Bij inwendig gebruik direct arts waarschuwen.
Na gebruik inleveren bij depot klein chemisch afval Geen / zeer weinig oplosmiddelen.



polykit

Een produkt van Edelchemie-Phoenica B.V.

Telefoon 0475-573392

Polykit kan gebruikt worden waar zeer hoge eisen worden gesteld aan metselwerken.

- Voor het maken van zeer slijvaste cementvloeren, dorpels en trap treden.
- Voor dichtingswerken van kelders, putten en muren.
- Voor sterke, schuurvrije afwerk- en pleisterlagen van beton en kalkmortel.
- Voor het zetten van wandlegels en natuursteen.
- Voor het leggen van tegelvloeren.
- Voor alle voegwerken.
- Voor het waterdicht afwerken van vijvers en zwembaden.
- Voor het maken van zuurbestendige betonvloeren.
- Voor reparatie en versteking van oude cement- en tegelvloeren.
- Polykit P-1 tegen regen doorslag van muren.
- Voor het afdekken van rook- en roeldoorslag.
- Voor het cementeren van ijzer als roestwerend middel.
- Voor verfling onderling van hout, steen, metalen, glas, etc.
- Voor duurzame bescherming van binnen- en buitenmuren.

Neoflex E-5 vormt de toplaag van het 3 x 1 systeem.

De ideale bescherming en verfraaiing van binnen- en buitenmuren. Speciaal bij verbouwing.
Geen / zeer weinig oplosmiddelen.

Buiten bereik van kinderen en dieren houden.
Bij inwendig gebruik direct arts waarschuwen.
Na gebruik inleveren bij depot klein chemisch afval.



3 x 1 systeem, duurzaam verfsysteem voor uw bezit.

Dekkend vertinnen met Edelcoat-Polykit. Daarna na verharding, minimaal 2 weken, 2 lagen Neoflex.

neoflex

latex

EDELCHEMIE

Phoenica B.V.

E-5



Liuwagen

Advies en verkoop: **Phoenica B.V.** Postbus 5008 6097 ZG Heel

Tel: 0475-57 33 92

e-mail: info@polykit3x1.com

Tel: 0475-57 22 20

internet: www.polykit3x1.nl

Fax: 0475-57 28 35

voor uitgebreide informatie.

Polykit-edelcoat-neoflex-verfsysteem

van uw huis, uw bezit, uw kasteel



3 x 1-verfsysteem



1. Vertinnen en verven

Duurzaamheid is uw eerste doel, als u overweegt uw bezit, uw pand, uw woning te verfraaien. Vanaf 1963 is het z.g. 3 x 1 - verfsysteem ontwikkeld en beproefd. Honderden riantie panden zijn behandeld en straten reeds tientallen jaren kwaliteit en duurzaamheid uit.

De trotse bezitters zweren bij het **Polykit-Edelcoat-Neoflex-verfsysteem**.

U moet zelf de leiding nemen om het 3 x 1 - verfsysteem toe te passen. Dit systeem is bij uitstek geschikt voor reeds sterk verweerde panden of bij verbouwingen.

U maakt er iets moois en kostbaars van. "Een kind kan ook nu de was doen". Wij doen het u voor. Uw bezit wordt door u eerst gepolykit of vertind, daarna degelijk geverfd.

Eerst goed vertinnen, na minimaal 2 weken (mag veel later) dekkend verven, met Neoflex. Polykit en Neoflex zijn "broer en zus van elkaar".

2. Polykiten;

Wilt u duurzaamheid, bestudeer dan het volgende: Uw woning is een kostbaar bezit, waarvan u wilt genieten, met zo weinig mogelijk onderhoudskosten. De buitenmuren van uw huis worden bij elke regenbui kletsnat. De zure regen wordt via voegen en stenen gretig opgenomen. Voegen en stenen verwerken. Zouten in specie en stenen worden opgelost en slaan later neer aan het oppervlak.

Inspecteer zelf eens uw bezit en dan ziet en voelt u wat er gaande is. Muren van een huis dienen kurkdroog te zijn en moeten ademen.

Een natte buitenmuur is door verdamping steeds kouder dan de omgeving, isoleert slecht, ademt slecht, trekt algen en schimmels aan, slaat wit uit, verweert snel, vreet dure energie. U moet deze muren polykiten of vertinnen en verven!

Uzelf of uw persoonlijke relaties kunnen uw kasteel polykiten. "Een kind kan de was doen", eenvoudig met een wittertje. ('n luiwagen heet dat). Desnoods doet een van onze polykit-fans u dit even voor. (Binnen vijf minuten bent u polykitter). Polykitten van een bakstenen buitenmuur kost ± € 2,50 per m² aan polykit. Sinds 1963 is er ervaring. Polykitten is duurzaam, u doet dit eenmaal in uw leven. U spaart snel de gemaakte kosten uit, meer dan tienvoudig; minder stookkosten, geen doorslaand vocht, geen muff binnenklimaat, geen ververing, geen zoutuitslag; mooier en - **KLEURLOOS** - uw huis zal kwaliteit en duurzaamheid uitstralen!

Tel.: 0475-57 33 92 - België: 0032-8975 4968 - e-mail: info@polykit3x1.com - internet: www.polykit3x1.nl

Wij geven u adres en telefoonnummer van de 3 x 1-fans in uw omgeving!

e.c.O-Option

Een product van de Edelchemie-groep